HOLEX

Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, HSK-A 100, Spann-Ø D1: 16 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	307517 16
GTIN	4062406242084
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:
· **Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.**
· **Mit Balluffchip-Bohrung.**
Verwendung:
· **Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspanung).**
· **Zum Bohren, Reiben und Fräsen.**
Sonderzubehör:
Zwischenbuchsen Nr. 302135 – 302180, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Zylindrische Wischer Nr. 343720.
Hinweis:
A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar!
Auskraglänge A-Maß: 100 mm
Ø D_2: 38 mm
Außen-Ø D: 50 mm
L_3: 53 mm
Verstellweg V: 10 mm
Gewinde M: M12×1

Technische Beschreibung

Gewinde M	M12×1
Auskraglänge A-Maß	100 mm

Außen-Ø D	50 mm
Verstellweg V	10 mm
L_3	53 mm
Spann-Ø D_1	16 mm
Ø D_2	38 mm
Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Zylindrischer Wischer Kunststoff Zapfen-Ø 16 mm	343720 16