



## Flächenspannfutter Form AD, SK 40 kurz, Spann-Ø D1: 40 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	300205 40
GTIN	4062406242589
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Balluffchip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Beschreibung:

Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Auskraglänge A-Maß: 120 mm

Außen-Ø D: 80 mm

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900: 32

### Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	32
Außen-Ø D	80 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Auskraglänge A-Maß	120 mm
Aufnahme	SK 40 kurz

Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Aufnahme-Norm	DIN 69871
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter