



## Flächenspannfutter Form AD, SK 40 kurz, Spann-Ø D1: 14 mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 300205 14     |
| GTIN          | 4062406242527 |
| Artikelklasse | 32A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Balluffchip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Beschreibung:

Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Auskraglänge A-Maß: 50 mm

Außen-Ø D: 44 mm

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900: 12

### Technische Beschreibung

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Außen-Ø D                       | 44 mm      |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 12         |
| Spann-Ø D <sub>1</sub>          | 14 mm      |
| Auskraglänge A-Maß              | 50 mm      |
| Aufnahme                        | SK 40 kurz |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Norm                     | DIN 6359                          |
| Aufnahme-Norm            | ISO 7388-1                        |
| Aufnahme-Norm            | DIN 69871                         |
| Form                     | AD                                |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit      | ≤ 3 μm                            |
| Zerspanungsstrategie     | HPC                               |
| Produktart               | Flächenspannfutter                |