HOLEX

Flächenspannfutter Form AD, SK 40 A = 100, Spann-Ø D1: 6 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	300245 6
GTIN	4062406242701
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:
Mit Balluffchip-Bohrung.
Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min^{-1}.
Beschreibung:
Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min^{-1}.
Verwendung:
Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.
Sonderzubehör:
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.
Außen-Ø D: 25 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900: 6

Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	6
Außen-Ø D	25 mm
Spann-Ø D_1	6 mm
Aufnahme	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	DIN 69871
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1

Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter