

**Flächenspannfutter Form AD, SK 50 kurz, Spann-Ø D1: 18 mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 300315 18 |
| GTIN | 4062406243029 |
| Artikelklasse | 32A |

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Balluffchip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Beschreibung:

Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Auskraglänge A-Maß: 63 mm

Außen-Ø D: 50 mm

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900: 16

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|------------|
| Auskraglänge A-Maß | 63 mm |
| Außen-Ø D | 50 mm |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 16 |
| Spann-Ø D ₁ | 18 mm |
| Aufnahme | SK 50 kurz |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Norm | DIN 6359 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69871 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 |
| Form | AD |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 μm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Flächenspannfutter |