



Flächenspannfutter Form AD, SK 50 kurz, Spann-Ø D1: 14 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	300315 14
GTIN	4062406243005
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluffchip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Beschreibung:

Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Auskraglänge A-Maß: 63 mm

Außen-Ø D: 44 mm

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900: 12

Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	12
Außen-Ø D	44 mm
Spann-Ø D ₁	14 mm
Auskraglänge A-Maß	63 mm
Aufnahme	SK 50 kurz

Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	DIN 69871
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter