



Messerkopfaufnahme Form A, SK 40 kurz, Dorn-Ø d1: 40 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	301017 40
GTIN	4062406251901
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

- **Ab Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.**
- **Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.**
- **Kurze Ausladung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **Mit Balluffchip-Bohrung.**

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835,

Spezialschlüssel Nr. 309840.

Auskräglänge A-Maß: 50 mm

Außen-Ø D: 88 mm

Fräsdornlänge L₄: 27 mm

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861: 40

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	88 mm
Dorn-Ø d ₁	40 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	40

Auskraglänge A-Maß	50 mm
Fräsdornlänge L ₄	27 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	40
Aufnahme	SK 40 kurz
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	DIN 69871
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme