



## Messerkopfaufnahme Form A, SK 40 kurz, Dorn-Ø d1: 16 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	301017 16
GTIN	4062406251864
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Ab Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.**
- **Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.**
- **Kurze Ausladung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **Mit Balluffchip-Bohrung.**

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

#### Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835,

Spezialschlüssel Nr. 309840.

Auskraglänge A-Maß: 35 mm

Außen-Ø D: 38 mm

Fräsdornlänge L<sub>4</sub>: 17 mm

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861: 16

### Technische Beschreibung

Außen-Ø D	38 mm
Auskraglänge A-Maß	35 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	16

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	16
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	17 mm
Aufnahme	SK 40 kurz
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	DIN 69871
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme