



Messerkopfaufnahme Form A, SK 40 A = 100, Dorn-Ø d1: 22 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	301027 22
GTIN	4062406251925
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

- **Ab Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.**
- **Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.**
- **Kurze Ausladung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **Mit Balluffchip-Bohrung.**

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835,

Spezienschlüssel Nr. 309840.

Außen-Ø D: 48 mm

Fräsdornlänge L₄: 19 mm

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861: 22

Technische Beschreibung

passender Spezienschlüssel Nr. 309840	22
Dorn-Ø d ₁	22 mm
Außen-Ø D	48 mm

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	22
Fräsdornlänge L ₄	19 mm
Aufnahme	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	DIN 69871
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme