

**Messerkopfaufnahme Form A, SK 50 kurz, Dorn-Ø d1: 32 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	301097 32
GTIN	4062406251970
Artikelklasse	32A

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Ab Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.**
- **Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.**
- **Kurze Ausladung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **Mit Balluffchip-Bohrung.**

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

**Lieferumfang:**

Inklusive Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Auskräglänge A-Maß: 50 mm

Außen-Ø D: 78 mm

Fräsdornlänge L<sub>4</sub>: 24 mm

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861: 32

**Technische Beschreibung**

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	24 mm
Außen-Ø D	78 mm

passender Spezialschlüssel Nr. 309840	32
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	32
Auskraglänge A-Maß	50 mm
Aufnahme	SK 50 kurz
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	DIN 69871
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme