



HOLEX Pro Steel VHM-Schlichtfräser HPC, TiAlN, Ø DC: 20 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	203623 20
GTIN	4062406252083
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Für **Schlichtoperationen**. Spezielle Geometrie für optimale Spanabfuhr. Zum **Umfangsfräsen als Schlichtarbeitsgang**. Sehr stabile Ausführung durch verstärkten Kern.

Zerspanungsstrategie: HPC

Toleranz Nenn-Ø: 0 / -0,03

Zähnezahl Z: 6

Spiralwinkel: 45 Grad

Zustellrichtung: horizontal

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Zähnezahl Z: 6

Schneidenlänge L_c : 60 mm

Gesamtlänge L: 126 mm

Schaft-Ø D_s : 20 mm

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,2 mm

Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm²: 0,107 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	126 mm
Zustellrichtung	horizontal
Toleranz Nenn-Ø	0 / -0,03
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,107 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm
Schneiden-Ø D_c	20 mm

Zähnezahl Z	6
Eckenfasenbreite bei 45°	0,2 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Schneidenlänge L _c	60 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Serie	HOLEX Pro Steel
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	0,1×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	grün
Produktart	Schaftfräser

Dienstleistungen

Schaftanschliff für Schrumpffutter mit Sicherungsfunktion Schaft-Ø Werkzeug 20 mm	SZ2025 20
Schaftschleifen Typ HB	129100 HB