


HOLEX Pro Steel VHM-Schlichtfräser HPC, TiAlN, Ø DC: 5 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	203623 5
GTIN	4062406252014
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Für **Schlichtoperationen**. Spezielle Geometrie für optimale Spanabfuhr. Zum **Umfangsfräsen als Schlichtarbeitsgang**. Sehr stabile Ausführung durch verstärkten Kern.

Zerspanungsstrategie: HPC

Toleranz Nenn-Ø: 0 / -0,03

Zähnezahl Z: 6

Spiralwinkel: 45 Grad

Zustellrichtung: horizontal

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Zähnezahl Z: 6

Schneidenlänge L_c : 17 mm

Gesamtlänge L: 62 mm

Schaft-Ø D_s : 6 mm

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,05 mm

Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm²: 0,032 mm

Technische Beschreibung

Eckenfasenbreite bei 45°	0,05 mm
Zustellrichtung	horizontal
Schaft-Ø D_s	6 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Toleranz Nenn-Ø	0 / -0,03
Schaft	DIN 6535 HA mit h6

Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,032 mm
Schneidenlänge L_c	17 mm
Schneiden-Ø D_c	5 mm
Zähnezahl Z	6
Gesamtlänge L	62 mm
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Serie	HOLEX Pro Steel
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,1×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	grün
Produktart	Schaftfräser

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------