




HOLEX Pro Steel VHM-Schlichtfräser HPC, TiAlN, Ø DC: 10 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	203623 10
GTIN	4062406252045
Artikelklasse	12X

Beschreibung

Ausführung:

Für **Schlichtoperationen**. Spezielle Geometrie für optimale Spanabfuhr. Zum **Umfangsfräsen als Schlichtarbeitsgang**. Sehr stabile Ausführung durch verstärkten Kern.

Zerspanungsstrategie: HPC

Toleranz Nenn-Ø: 0 / -0,03

Zähnezahl Z: 6

Spiralwinkel: 45 Grad

Zustellrichtung: horizontal

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Zähnezahl Z: 6

Schneidenlänge L_c : 30 mm

Gesamtlänge L: 80 mm

Schaft-Ø D_s : 10 mm

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,1 mm

Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm²: 0,072 mm

Technische Beschreibung

Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Toleranz Nenn-Ø	0 / -0,03
Spiralwinkel	45 Grad
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,072 mm
Zähnezahl Z	6
Schneiden-Ø D_c	10 mm

Zustellrichtung	horizontal
Schneidenlänge L_c	30 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Serie	HOLEX Pro Steel
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,1×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	grün
Produktart	Schaftfräser

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------