



HOLEX Pro Steel VHM-Schlichtfräser HPC, TiAlN, Ø DC: 6 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	203624 6
GTIN	4062406252106
Artikelklasse	12X

Beschreibung

Ausführung:

Für **Schlichtoperationen**. Spezielle Geometrie für optimale Spanabfuhr. Zum **Umfangsfräsen als Schlichtarbeitsgang**. Sehr stabile Ausführung durch verstärkten Kern.

Zerspanungsstrategie: HPC

Toleranz Nenn-Ø: 0 / -0,03

Zähnezahl Z: 6

Spiralwinkel: 45 Grad

Zustellrichtung: horizontal

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Zähnezahl Z: 6

Schneidenlänge L_c : 24 mm

Gesamtlänge L: 66 mm

Schaft-Ø D_s : 6 mm

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,06 mm

Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm²: 0,054 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,054 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Gesamtlänge L	66 mm
Schneiden-Ø D_c	6 mm
Zustellrichtung	horizontal
Schneidenlänge L_c	24 mm

Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Zähnezahl Z	6
Eckenfasenbreite bei 45°	0,06 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Toleranz Nenn-Ø	0 / -0,03
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Serie	HOLEX Pro Steel
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	0,05×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	grün
Produktart	Schaftfräser