


WNMG 080408, Sorte: HBT130

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 252224 HBT130 |
| GTIN | 4062406256876 |
| Artikelklasse | 22D |

Beschreibung

WNMG 080408 HBT130 Sorte: HBT130

Spanbrecher: MR

Schnitttiefe a_p : 2 - 6 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,55 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------|
| Spanbrecher | MR |
| Schnitttiefe a_p | 2 - 6 mm |
| Hauptanwendung | M |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 40 - 220 m/min |
| Schneidstoff | HM |
| Sorte | HBT130 |
| Beschichtung | TiCN |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Eckenradius | 0,8 mm |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080408 |
| Vorschub f | 0,15 - 0,55 mm/U |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |