



**VHM-Vollradiusfräser, TiAlN, Ø h10 DC: 10 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	207154 10
GTIN	4062406265717
Artikelklasse	12X

**Beschreibung**
**Hinweis:**
**Nachfolgeprodukt für Nr. 207155.**

Zähnezahl Z: 2

Spiralwinkel: 30 Grad

Zähnezahl Z: 2

Schneidenlänge  $L_c$ : 14 mm

Gesamtlänge L: 100 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 10 mm

Vorschub  $f_z$  für Besäumen in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,06 mm

Vorschub  $f_z$  für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,068 mm

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f_z$ für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,068 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
Spiralwinkel	30 Grad
Schneidenlänge $L_c$	14 mm
Zähnezahl Z	2
Vorschub $f_z$ für Besäumen in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Schneiden-Ø $D_c$	10 mm
Radius R	5 mm

Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h10
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser

### Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
Schaftfreistellen Typ FRST	209900 FRST