

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY
**Draht-Rundbürste Stahldraht 0,30 / 0,35 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
 150X22 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	570100 150X22
GTIN	4017359037317
Artikelklasse	57L

Beschreibung
Ausführung:

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. **Große Besatzdichte**, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch **auswechselbare Reduzierringe** möglich (im Lieferumfang enthalten).

Verwendung:

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.

Zum Aufräuen, Reinigen, Entrostern, Entzundern usw.

Bürstenbreite: 20 mm

Bohrungs-Ø d₁: 40 mm

Reduzierring-Ø: 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm

Besatzlänge H₁: 33 mm

maximale Drehzahl: 6000 min⁻¹

Technische Beschreibung

Reduzierring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Bürsten-Ø D ₁	150 mm

Bürstenbreite	20 mm
Besatzlänge H ₁	33 mm
maximale Drehzahl	6000 min ⁻¹
Bohrungs-Ø d ₁	40 mm
Produktart	Rundbürste