



Kompakt-Bolzenschneider CoBolt® mit Sicherungsöse, ganze Länge: 200 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	706080 200
GTIN	4003773080046
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Zange mit Sicherungsöse zur Anbringung einer Absturzsicherung. Sicherungsöse fest mit der Griffhülle verschweißt, dynamisch belastbar bis 3 m Fallhöhe.

Verwendung:

Zum Einsatz im Hochbau, Tiefbau, Gebäudeinstandhaltung, bei Industriekletterern, Dachdeckern, im Messebau etc.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Hinweis:

Weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage erhältlich.

für Stahldraht weich bis \varnothing : 6 mm

für Stahldraht mittelhart bis \varnothing : 5,2 mm

für Pianodraht bis \varnothing : 3,6 mm

Technische Beschreibung

für Stahldraht weich bis \varnothing	6 mm
für Stahldraht mittelhart bis \varnothing	5,2 mm
für Pianodraht bis \varnothing	3,6 mm
Schneidleistung	64 HR
ganze Länge	200 mm
Schneide	gehärtet
Griff	Mehrkomponenten-Hüllen

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
mit Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange