



## Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-Ø Dc: 4,3 mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 150175 4,3    |
| GTIN          | 4045197085689 |
| Artikelklasse | 12M           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Alle Senker mit 3 Schneiden**, radial hinterschleifen.

Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Kegelsenker in preiswerter Ausführung.

#### Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Innenkühlung: nein

Anzahl Schneiden Z: 3

Anzahl Schneiden Z: 3

kleinster Senker-Ø für Bohrung ab: 1,3 mm

Gesamtlänge L: 40 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 4 mm

für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047: M2

Vorschub f in Stahl < 500 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm/U

### Technische Beschreibung

|  |           |
|--|-----------|
| kleinster Senker-Ø für Bohrung ab            | 1,3 mm    |
| Schafttoleranz                               | h9        |
| für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2        |
| Außen-Ø                                      | 4,3 mm    |
| Vorschub f in Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>  | 0,07 mm/U |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>                      | 4 mm      |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Gesamtlänge L            | 40 mm                   |
| Anzahl Schneiden Z       | 3                       |
| Beschichtung             | unbeschichtet           |
| Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad                 |
| Schneidstoff             | HSS                     |
| Norm                     | DIN 335 C               |
| Schaft                   | Zylinderschaft mit h9   |
| Innenkühlung             | nein                    |
| Farbring                 | ohne                    |
| Produktart               | Stufen- und Kegelsenker |

---

## Zubehör

|   |           |
|---|-----------|
| Kegelsenker-Satz Nr. 150175 mit Kassette 90° Anzahl Senker 17 | 150320 17 |
|---|-----------|