



Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-Ø Dc: 12,4 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	150175 12,4
GTIN	4045197085788
Artikelklasse	12M

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschleifen.

Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Kegelsenker in preiswerter Ausführung.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Innenkühlung: nein

Anzahl Schneiden Z: 3

Anzahl Schneiden Z: 3

kleinster Senker-Ø für Bohrung ab: 2,8 mm

Gesamtlänge L: 56 mm

Schaft-Ø D_s: 8 mm

für Senkschrauben DIN 7991: M6

Vorschub f in Stahl < 500 N/mm²: 0,12 mm/U

Technische Beschreibung

für Senkschrauben DIN 7991	M6
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,12 mm/U
Außen-Ø	12,4 mm
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	2,8 mm
Schafttoleranz	h9
Schaft-Ø D _s	8 mm

Gesamtlänge L	56 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Zubehör

Kegelsenker-Satz Nr. 150175 mit Kassette 90° Anzahl Senker 17	150320 17
---	-----------