



Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-Ø Dc: 63 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	150395 63
GTIN	4045197086983
Artikelklasse	12M

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker radial hinterschliffen. Die Spanräume sind bis Gr. 31 aus dem Vollen geschliffen. Der Schnittwinkel an der Zahnbrust verändert sich entsprechend dem Senker-Ø, so dass an jeder Stelle des Schneideneingriffes der Span optimal geformt wird. Senkkegel sowie Umfang sind hinterschliffen und schneiden sich frei.

Kegelsenker in preiswerter Ausführung.

Hinweis:

Kegelsenker-Bits mit Schaft 6,3 mm (1/4 Zoll) siehe Gruppe 67.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Innenkühlung: nein

Anzahl Schneiden Z: 3

Anzahl Schneiden Z: 3

kleinster Senker-Ø für Bohrung ab: 16 mm

Gesamtlänge L: 180 mm

Morsekegel MK: 4

Vorschub f in Stahl < 500 N/mm²: 0,35 mm/U

Technische Beschreibung

Außen-Ø	63 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,35 mm/U
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	16 mm
Vorbohr-Ø	16 mm
Gesamtlänge L	180 mm

Morsekegel MK	4
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 335 D
Schaft	MK 1-4
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Stufen- und Kegelsenker