



## Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-Ø Dc: 16,5 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	150395 16,5
GTIN	4045197086877
Artikelklasse	12M

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle Senker radial hinterschliffen. Die Spanräume sind bis Gr. 31 aus dem Vollen geschliffen. Der Schnittwinkel an der Zahnbrust verändert sich entsprechend dem Senker-Ø, so dass an jeder Stelle des Schneideneingriffes der Span optimal geformt wird. Senkkegel sowie Umfang sind hinterschliffen und schneiden sich frei.

Kegelsenker in preiswerter Ausführung.

#### Hinweis:

Kegelsenker-Bits mit Schaft 6,3 mm (1/4 Zoll) siehe Gruppe 67.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Innenkühlung: nein

Anzahl Schneiden Z: 3

Anzahl Schneiden Z: 3

kleinster Senker-Ø für Bohrung ab: 3,2 mm

Gesamtlänge L: 85 mm

Morsekegel MK: 1

für Senkschrauben DIN 7991: M8

Vorschub f in Stahl < 500 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/U

### Technische Beschreibung

Außen-Ø	16,5 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/U
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	3,2 mm
Vorbohr-Ø	3,2 mm

für Senkschrauben DIN 7991

	M8
Gesamtlänge L	85 mm
Morsekegel MK	1
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 335 D
Schaft	MK 1-4
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Stufen- und Kegelsenker