



Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche, Typ: 6L



Bestelldaten

Bestellnummer	338420 6L
GTIN	4045197812292
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

h6-Schaft mit Weldonfläche zur Aufnahme auch in Weldon-/ Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter.

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

für Gewinde-Nenn-Ø d₁ DIN 371: M8

für Gewinde-Nenn-Ø d₁ DIN 374/376: M11

für Gewinde-Schaft-Ø d₂: 8 mm

Verlängerung Ø D₃: 8 mm

Verlängerung K₂: 6,2 mm

Verlängerung L₂: 80 mm

Technische Beschreibung

Verlängerung Ø D ₃	8 mm
Verlängerung L ₃	230 mm
Verlängerung L ₂	80 mm

für Gewinde-Schaft-Ø d ₂	8 mm
Verlängerung K ₂	6,2 mm
für Gewinde-Nenn-Ø d ₁ DIN 371	M8
für Gewinde-Nenn-Ø d ₁ DIN 374/376	M11
Produktart	Gewindeschneidfutter-Zubehör