



Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche, Typ: 9L



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 338420 9L |
| GTIN | 4045197812452 |
| Artikelklasse | 32H |

Beschreibung

Ausführung:

h6-Schaft mit Weldonfläche zur Aufnahme auch in Weldon-/ Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter.

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

für Gewinde-Nenn-Ø d_1 DIN 374/376: M14

für Gewinde-Schaft-Ø d_2 : 11 mm

Verlängerung Ø D_3 : 12 mm

Verlängerung K_2 : 9 mm

Verlängerung L_2 : 90 mm

Verlängerung L_3 : 230 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|--------|
| Verlängerung L_2 | 90 mm |
| für Gewinde-Schaft-Ø d_2 | 11 mm |
| Verlängerung L_3 | 230 mm |

| | |
|---|------------------------------|
| für Gewinde-Nenn-Ø d ₁ DIN 374/376 | M14 |
| Verlängerung Ø D ₃ | 12 mm |
| Verlängerung K ₂ | 9 mm |
| Produktart | Gewindeschneidfutter-Zubehör |