



Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche, Typ: 12L



Bestelldaten

Bestellnummer	338420 12L
GTIN	4045197812513
Artikelklasse	32H

Beschreibung

Ausführung:

h6-Schaft mit Weldonfläche zur Aufnahme auch in Weldon-/ Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter.

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

für Gewinde-Nenn-Ø d_1 DIN 374/376: M20

für Gewinde-Schaft-Ø d_2 : 16 mm

Verlängerung Ø D_3 : 16 mm

Verlängerung K_2 : 12 mm

Verlängerung L_2 : 100 mm

Verlängerung L_3 : 330 mm

Technische Beschreibung

Verlängerung L_2	100 mm
für Gewinde-Nenn-Ø d_1 DIN 374/376	M20
Verlängerung L_3	330 mm

für Gewinde-Schaft- \varnothing d ₂	16 mm
Verlängerung K ₂	12 mm
Verlängerung \varnothing D ₃	16 mm
Produktart	Gewindeschneidfutter-Zubehör