



Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche, Typ: 13



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 338420 13 |
| GTIN | 4045197812520 |
| Artikelklasse | 32H |

Beschreibung

Ausführung:

h6-Schaft mit Weldonfläche zur Aufnahme auch in Weldon-/ Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter.

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

für Gewinde-Nenn-Ø d_1 DIN 374/376: M22 – M24

für Gewinde-Schaft-Ø d_2 : 18 mm

Verlängerung Ø D_3 : 18 mm

Verlängerung K_2 : 14,5 mm

Verlängerung L_2 : 100 mm

Verlängerung L_3 : 200 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Verlängerung L_2 | 100 mm |
| Verlängerung L_3 | 200 mm |
| für Gewinde-Nenn-Ø d_1 DIN 374/376 | M22 – M24 |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Verlängerung $\varnothing D_3$ | 18 mm |
| Verlängerung K_2 | 14,5 mm |
| für Gewinde-Schaft- $\varnothing d_2$ | 18 mm |
| Produktart | Gewindeschneidfutter-Zubehör |