Mitutoyo

Feinmessuhr stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-Ø: 1/58 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	433405 1/58
GTIN	4946368842028
Artikelklasse	44A

Beschreibung

Ausführung:
Stabiles, mattverchromtes Messinggehäuse; Uhrglas unzerbrechlich.
Einspannschaft-Ø 8 mm h6, gehärtet und geschliffen.
Sehr präzise Ausführung.
Die wichtigsten Stellen des Messwerkes sind **edelsteingelagert.**
Zentralzeiger **für 1/1000-mm-Ablesung.**
Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar.
Nahezu konstante Messkraft über den ganzen Messbereich.
Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006.
Sonderzubehör:
Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.
Norm: Werksnorm
Kalibrierung: C2
Skalenwert: 0,001 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung: 0,2 mm
Abweichungsspanne f_e: 5 µm
Gesamtabweichungsspanne f_{ges}: 7 µm
Messkraft: 0,9 - 1,5 N

Technische Beschreibung

Gesamtabweichungsspanne f_{ges}	7 µm
Norm	Werksnorm
Kalibrierung	C2
Messbereich	1 mm
Messkraft	0,9 - 1,5 N
Ablesung pro Zeigerumdrehung	0,2 mm
Abweichungsspanne f_e	5 µm
Skalenwert	0,001 mm
Gehäuse-Ø	58 mm
Messtechnik	analog
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	013250 12,5
Kalibrierung Messuhr Analog 0,001 maximale Messspanne 5 mm	013220 5
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
Kalibrierung Messuhr Analog 0,001 maximale Messspanne 5 mm	023020 5
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5

Zubehör

Magnetische Rückwand für Messuhren für Gehäuse-Ø 58 mm	434836 58
Messuhr-Glas Typ 58	432010 58