

**VHM-Entgrater 60°, unbeschichtet, Ø h6 DC: 10 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	208141 10
GTIN	4045197199836
Artikelklasse	12X

**Beschreibung****Ausführung:**

Toleranz: **Maß S** =  $\pm 0,1$  mm, **Spitzenwinkel**  $\pm 10$  Winkelminuten.

**Verwendung:**

Zum **Anfasen** und **Entgraten** von Werkstückkanten sowie für **Konturarbeiten** hervorragend geeignet.

Zähnezahl Z: 4

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Fasenfräsen: 30 Grad

Zähnezahl Z: 4

Schneidenlänge  $L_c$ : 9,9 mm

Maß S: 9,9 mm

Gesamtlänge L: 67 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 10 mm

Vorschub  $f_z$  in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f_z$ in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Zähnezahl Z	4
Schneiden-Ø $D_c$	10 mm
Maß S	9,9 mm
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
Schneidenlänge $L_c$	9,9 mm
Gesamtlänge L	67 mm

Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Eckenfasenwinkel	60 Grad
Fasenfräsen	30 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h6
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Kegelsenkerspitzenwinkel	60 Grad
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser