

**Kreissägeblatt grob, Ø×Stärke: 275X2 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	177450 275X2
GTIN	4045197095626
Artikelklasse	12T

**Beschreibung****Ausführung:**

Präzise Ausführung und gute Qualität zu günstigem Preis. **Vaporisierte Oberfläche** schützt vor Materialaufschweißung.

**Verwendung:**

Auf langsam laufenden Maschinen (ca. 50 U/min).

**Zahnteilung t:** (Zahnform).

- **4 mm (BW) – Für Profile und Rohre mit 1,0 – 1,5 mm Wandstärke.**
- **5 / 6 mm (HZ) – Für mittlere Profile, Rohre und Vollmaterial mit 1,5 – 20 mm Wandstärke bzw. Querschnitt.**
- **7 / 8 mm (HZ) – Für starke Profile und Vollmaterial bis ca. 50 mm Wandstärke bzw. Querschnitt.**
- **10 – 16 mm (HZ) – Für extra starke Querschnitte und Vollmaterial über 50 mm.**

**Hinweis:**

- **Für rostbeständige Stähle (z. B. V2A) ist die richtige Schnittgeschwindigkeit und Schmierung entscheidend (siehe Angaben im Zerspanungs-Handbuch, Nr. 110020).**
- **Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %.**

Schneidstoff: HSS

Stärke: 2 mm

Bohrungs-Ø: 40 mm

Zähnezahl Z: 110  
Teilung t: 8 mm  
Mitnehmer-Bohrung Anzahl: 2;4  
Mitnehmer-Bohrung  $\varnothing$ : 8;12 mm

## Technische Beschreibung

Bohrungs- $\varnothing$	40 mm
Teilung t	8 mm
Stärke	2 mm
passend für Sägen-Fabrikat	Eisele
$\varnothing$	275 mm
Zähnezahl Z	110
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis	55; 64 mm
Mitnehmer-Bohrung Anzahl	2;4
Mitnehmer-Bohrung $\varnothing$	8;12 mm
Schneidstoff	HSS
Produktart	Kreissägeblatt