

**Kreissägeblatt grob, Ø×Stärke: 400X3/G mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	177450 400X3/G
GTIN	4045197700674
Artikelklasse	12T

Beschreibung**Ausführung:**

Präzise Ausführung und gute Qualität zu günstigem Preis. **Vaporisierte Oberfläche** schützt vor Materialaufschweißung.

Verwendung:

Auf langsam laufenden Maschinen (ca. 50 U/min).

Zahnteilung t: (Zahnform).

- **4 mm (BW) – Für Profile und Rohre mit 1,0 – 1,5 mm Wandstärke.**
- **5 / 6 mm (HZ) – Für mittlere Profile, Rohre und Vollmaterial mit 1,5 – 20 mm Wandstärke bzw. Querschnitt.**
- **7 / 8 mm (HZ) – Für starke Profile und Vollmaterial bis ca. 50 mm Wandstärke bzw. Querschnitt.**
- **10 – 16 mm (HZ) – Für extra starke Querschnitte und Vollmaterial über 50 mm.**

Hinweis:

- **Für rostbeständige Stähle (z. B. V2A) ist die richtige Schnittgeschwindigkeit und Schmierung entscheidend (siehe Angaben im Zerspanungs-Handbuch, Nr. 110020).**
- **Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %.**

Schneidstoff: HSS

Stärke: 3 mm

Bohrungs-Ø: 50 mm

Zähnezahl Z: 80
Teilung t: 16 mm
Mitnehmer-Bohrung Anzahl: 4
Mitnehmer-Bohrung \varnothing : 15 mm

Technische Beschreibung

\varnothing	400 mm
Bohrungs- \varnothing	50 mm
Teilung t	16 mm
Stärke	3 mm
passend für Sägen-Fabrikat	Kaltenbach
Zähnezahl Z	80
Mitnehmer-Bohrung Anzahl	4
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis	80 mm
Mitnehmer-Bohrung \varnothing	15 mm
Schneidstoff	HSS
Produktart	Kreissägeblatt