



Schrupffräser, TiAlN, Ø DC: 10 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 192850 10 |
| GTIN | 4045197108227 |
| Artikelklasse | 12W |

Beschreibung

Ausführung:

Hinterschliffenes, feines Kordelprofil.

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

Preisgünstige Alternative.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: js12

Zähnezahl Z: 4

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 1835 B mit h6

Zähnezahl Z: 4

Schneidenlänge L_c : 22 mm

Gesamtlänge L: 72 mm

Schaft-Ø D_s : 10 mm

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,3 mm

Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm²: 0,018 mm

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------|
| Zähnezahl Z | 4 |
| Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm ² | 0,018 mm |
| Schneiden-Ø D_c | 10 mm |
| Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm |
| Schaft-Ø D_s | 10 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gesamtlänge L | 72 mm |
| Schneidenlänge L _c | 22 mm |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal |
| Schaft | DIN 1835 B mit h6 |
| Toleranz Nenn-Ø | js12 |
| Spiralwinkel | 30 Grad |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad |
| Beschichtung | TiAlN |
| Schneidstoff | HSS Co 8 |
| Norm | DIN 844 |
| Fräsprofil | HR |
| Innenkühlung | nein |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Schaftfräser |