


VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HB, TiSi, Ø DC / R1: 8/1,0 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	206353 8/1,0
GTIN	4045197540270
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Baumaße nach Werksnorm und 35°-Spirale.

Spezielle TiSi-Beschichtung.

Mit Wuchtgüte G2,5.

Hinweis:
NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 206348

Zähnezahl Z: 4

Spiralwinkel: 35 Grad

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z: 4

Schneidenlänge L_c : 21 mm

Schneidenradius R_1 : 1 mm

Auskräglänge L_1 inkl. Freistellung: 25 mm

Freistellungs-Ø D_1 : 7,7 mm

Gesamtlänge L: 63 mm

Technische Beschreibung

Schneidenradius R_1	1 mm
Vorschub f_z für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm ²	0,043 mm
Vorschub f_z für Besäumen in INOX > 900 N/mm ²	0,035 mm
Freistellungs-Ø D_1	7,7 mm
Zähnezahl Z	4

Schneiden-Ø D_c	8 mm
Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	25 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Schneidenlänge L_c	21 mm
Gesamtlänge L	63 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Spiralwinkel	35 Grad
Beschichtung	TiSi
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	f8
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Schafttoleranz	h6
Farbring	blau
Produktart	Schaftfräser

Dienstleistungen

Schaftfreistellen Typ FRST

209900 FRST