



## Schruppfräser HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 25 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	192890 25
GTIN	4045197108739
Artikelklasse	12W

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Hinterschliffenes, feines Kordelprofil.

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

Preisgünstige Alternative.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: k12

Zähnezahl Z: 5

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 1835 B mit h6

Zähnezahl Z: 5

Schneidenlänge  $L_c$ : 45 mm

Gesamtlänge L: 121 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 25 mm

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,3 mm

Vorschub  $f_z$  für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,052 mm

### Technische Beschreibung

Schneiden-Ø $D_c$	25 mm
Vorschub $f_z$ für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,052 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,3 mm
Zähnezahl Z	5
Schaft-Ø $D_s$	25 mm

Gesamtlänge L	121 mm
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	45 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 1835 B mit h6
Toleranz Nenn-Ø	k12
Spiralwinkel	30 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	HSS PM
Norm	DIN 844
Fräsprofil	HR
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser