



Schruppfräser HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 6 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 192890 6 |
| GTIN | 4045197108654 |
| Artikelklasse | 12W |

Beschreibung

Ausführung:

Hinterschliffenes, feines Kordelprofil.

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

Preisgünstige Alternative.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: k12

Zähnezahl Z: 4

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 1835 B mit h6

Zähnezahl Z: 4

Schneidenlänge L_c : 13 mm

Gesamtlänge L: 57 mm

Schaft-Ø D_s : 6 mm

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,3 mm

Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm²: 0,008 mm

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------|
| Schneiden-Ø D_c | 6 mm |
| Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm |
| Zähnezahl Z | 4 |
| Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm ² | 0,008 mm |
| Schaft-Ø D_s | 6 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gesamtlänge L | 57 mm |
| Schneidenlänge L _c | 13 mm |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal |
| Schaft | DIN 1835 B mit h6 |
| Toleranz Nenn-Ø | k12 |
| Spiralwinkel | 30 Grad |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad |
| Beschichtung | TiAlN |
| Schneidstoff | HSS PM |
| Norm | DIN 844 |
| Fräsprofil | HR |
| Innenkühlung | nein |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Schaftfräser |