



## Langlochfräser HSS-Co8, N, Ø e8 DC: 5,5 mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 191070 5,5    |
| GTIN          | 4045197099778 |
| Artikelklasse | 12W           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

Preisgünstige Alternative.

#### Verwendung:

Zum Fräsen von **Keilnuten** (Bohrnuten) oder für Ausfräsungen aus der Werkstückmitte.

Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig): 2

Schneidenlänge  $L_c$ : 8 mm

Gesamtlänge L: 52 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 6 mm

Vorschub  $f_z$  für Nutenfräsen in Stahl  $< 750 \text{ N/mm}^2$ : 0,012 mm

### Technische Beschreibung

|  |           |
|--|-----------|
| Vorschub $f_z$ für Nutenfräsen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,012 mm  |
| Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig)                    | 2         |
| Schneiden-Ø $D_c$  | 5,5 mm    |
| Schaft-Ø $D_s$   | 6 mm      |
| Schneidenlänge $L_c$   | 8 mm      |
| Gesamtlänge L  | 52 mm     |
| Beschichtung   | TiAlN     |
| Schneidstoff   | HSS Co 8  |
| Norm   | DIN 327 D |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Typ              | N                               |
| Toleranz Nenn-Ø  | e8                              |
| Spiralwinkel     | 30 Grad                         |
| Zustellrichtung  | horizontal, schräg und vertikal |
| Schaft           | DIN 1835 B mit h6               |
| Innenkühlung     | nein                            |
| Schafttoleranz   | h6                              |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad                         |
| Farbring         | ohne                            |
| Produktart       | Schaftfräser                    |