



PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 8×12 mm, nutzbare Schlauchlänge: 4 m



Bestelldaten

Bestellnummer	080240 4
GTIN	7391390108173
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. Temperaturbeständig von - 20/ + 60 °C.

Lieferumfang:

Inklusive **Sicherheits**-Stahl-Schnellkupplung Nr.080285 und Stahnnippel Nr.080290.

maximaler Betriebsdruck: 10 bar

maximaler Berstdruck: 35 bar

Schlauch Außen-Ø: 12 mm

Schlauch Innen-Ø: 8 mm

Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	10 bar
Farbe	blau
Anschluss Schnellkupplung	1/4 Zoll
nutzbare Schlauchlänge	4 m
Anschluss Stecknippel	1/4 Zoll
Material	PU-Spiralschlauch
Schlauch Außen-Ø	12 mm

Schlauch Innen-Ø	8 mm
maximaler Berstdruck	35 bar

Zubehör

Nippel mit Außengewinde Set 5-teilig Anschluss- Außengewinde 1/4 Zoll	080290 1/4
Sicherheitskupplung Außengewinde Anschluss- Außengewinde 1/4 Zoll	080285 1/4