

LOCTITE**Gewindedichtmittel, 50 ml, Hersteller-ID: 542**

Bestelldaten

Bestellnummer	083321 542
GTIN	5010266542348
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Verwendung:

Feingewindedichtung für Hydraulik und Pneumatik.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung

Herstellerbezeichnung: LOCTITE® 542

Funktionsfestigkeit nach: 3 h

für Gewindegröße M bis: M26

für Gewindegröße Zoll: 3/4 Zoll

minimales Losbrechmoment: 15 Nm

Technische Beschreibung

für Gewindegröße Zoll	3/4 Zoll
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07 Achtung
für Gewindegröße M bis	M26
Herstellerbezeichnung	LOCTITE® 542
minimales Losbrechmoment	15 Nm
Funktionsfestigkeit nach	3 h
Chemische Basis	Dimethacrylatester
Handfestigkeit nach	30 min
Dynamische Viskosität	400 - 800 mPas
maximales Spaltmaß	0,2 mm
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
Farbe	braun
Lagertemperatur	8 - 21 °C
geeignet für Material	Metall
geeignet für Einsatzbereich	Feingewindeverbindungen
geeignet für Einsatzbereich	Verschraubungen
Füllmenge	50 ml
Form	flüssig
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Festigkeitsklasse	mittelfest
Dichte	1,08 g/cm ³
Produktnamensattribut	50 ml
Produktart	Dichtmittel