

LOCTITE**Polyolefin-Klebstoff, 20 g, Hersteller-ID: 406/770**

Bestelldaten

Bestellnummer	083362 406/770
GTIN	4100630189703
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Verwendung:

Für schwer verklebbare Kunststoffe wie PE, PP, PTFE, Santoprene und andere thermoplastische Elastomere. Zur Haftverbesserung Klebestelle vorher mit Primer 770 behandeln.

Lieferumfang:

Polyolefin-Klebstoff 406 und Primer 770.

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS09 umweltgefährdend

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02 entzündbar

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS08 gesundheitsgefährdend

Gefahrgutklasse: 9

Herstellerbezeichnung: 406 / 770

Dynamische Viskosität: 20 mPas

Handfestigkeit nach: 2 - 10 s

Zugscherfestigkeit: 15,5 N/mm²

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	406 / 770
Handfestigkeit nach	2 - 10 s

Zugscherfestigkeit	15,5 N/mm ²
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS09 umweltgefährdend
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS02 entzündbar
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07 Achtung
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS08 gesundheitsgefährdend
Dynamische Viskosität	20 mPas
Lagertemperatur	2 - 8 °C
Chemische Basis	Ethyl-Cyanacrylat
UN Nummer	UN3334
Dichte	1,1 g/m ³
Form	flüssig
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	20 Monat
Temperatur Einsatzbereich	-40 - 120 °C
Farbe	transparent
Gefahrgutklasse	9
geeignet für Material	Elastomere
geeignet für Material	PE
geeignet für Material	PP
Füllmenge	20 ml
maximales Spaltmaß	0,15 mm
Produktnameattribut	20 g
Produktart	Sekundenkleber