

LOCTITE**2K-Klebstoff, Hersteller-ID: 3430**

Bestelldaten

Bestellnummer	083371 3430
GTIN	5010266253992
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:

Zähelastischer 2K-Klebstoff zur schnellen und leichten Verarbeitung für dauerhaft feste Verbindungen. Härtet bei Raumtemperatur aus.

Für dauerhaft feste Verbindungen unterschiedlicher Materialien wie Holz, Metalle, harte Kunststoffe und Glas. Hohe Scher- und Schälfestigkeit. Der schnell aushärtende 5-Minuten-Epoxy ist nahezu farblos und ideal zum Verkleben von transparenten Teilen wie Glas, Displays sowie anderen starren Werkstücken geeignet.

Verwendung:

Der schnell aushärtende 5-Minuten-Epoxy ist nahezu farblos und ideal zum Verkleben von transparenten Teilen wie Glas, Displays sowie anderen starren Werkstücken geeignet.

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05 ätzend

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS09 umweltgefährdend

Gefahrgutklasse: 8

Zugscherfestigkeit: 22 N/mm²

Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS05 ätzend
--------------------------	--------------

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07 Achtung
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS09 umweltgefährdend
Zugscherfestigkeit	22 N/mm ²
Herstellerbezeichnung	3430
Dynamische Viskosität	23000 mPas
Verarbeitungstemperatur	20 °C
Chemische Basis	Epoxidharz
UN Nummer	UN2735
Gefahrgutklasse	8
Eigenschaft	schlagzäh
Eigenschaft	wasserbeständig
Form	flüssig
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 100 °C
geeignet für Material	Glas
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Metall
geeignet für Material	Keramik
geeignet für Material	poröse Materialien
Farbe	transparent
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Härte nach Shore A	70
Verarbeitungszeit	240 s
Füllmenge	24 g
Zugfestigkeit	36 N/mm ²
Dichte	1,14 g/cm ³
Funktionsfestigkeit nach	15 min
Handfestigkeit nach	7 min
maximales Spaltmaß	5 mm

Produktart

Zweikomponenten-Klebstoff