


**VBMW 160402, BUX220, Schneidkantenausführung: M**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 265776 M      |
| GTIN          | 4045197818157 |
| Artikelklasse | 221           |

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Einwegausführung.
- Einschneidig.

**Hinweis:**

Weitere Wendeplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

Sorte: BUX220

Schneidkantenausführung: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 200 m/min

**Technische Beschreibung**

|   |                |
|---|----------------|
| Sorte                                       | BUX220         |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 80 - 200 m/min |
| Schnittbedingung                            | kontinuierlich |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,1 - 0,5 mm   |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Vorschub f                  | 0,1 - 0,2 mm/U                |
| Eckenradius                 | 0,2 mm                        |
| Schneidkantenausführung     | M                             |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung  | Schlichten                    |
| Schneidstoff                | CBN                           |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMW 160402                   |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 2                             |
| Produktnameattribut         | BUX220                        |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |