



Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung, M6 – M20, Gewindebohrer-Schaft-Ø: 10 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 335430 10 |
| GTIN | 4045197152572 |
| Artikelklasse | 32H |

Beschreibung

Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze **ohne** Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für ausklinkbare Gewindeschneidfutter.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (R_m 600 – 800 N/mm²) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.

Auskräglänge H: 11 mm

Schaft-Vierkant: 8 mm

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|----------|
| Gewindebohrer-Schaft-Ø | 10 mm |
| Schaft-Vierkant | 8 mm |
| Gewindebohrer-Bereich | M6 – M20 |
| Außen-Ø D | 46 mm |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Schaft-Ø d | 31 mm |
| Anschlusslänge L | 35 mm |
| Auskraglänge H | 11 mm |
| Produktart | Gewindeschneidfutter-Zubehör |