

HOLEX**Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 20 mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 319100 20 |
| GTIN | 4045197191045 |
| Artikelklasse | 32V |

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstechen.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Schaftbreite b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-------|
| h ₂ | 22 mm |
| Schaftbreite b ₃ | 13 mm |

| | |
|---------------------|----------------------|
| h_1 | 16 mm |
| h_5 | 25 mm |
| b_2 | 27 mm |
| Schaft-Ø d_1 | 20 mm |
| l_1 | 55 mm |
| Farocode VDI-Schaft | VDI 20 |
| h_6 | 30 mm |
| b_1 | 52 mm |
| Form | C |
| Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |

Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10

319003 10