

**Anzugsbolzen 90° abgedichtet, mit Bohrung, passend für Steilkegel: 50****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 308795 50     |
| GTIN          | 4045197532794 |
| Artikelklasse | 32Z           |

**Beschreibung****Beschreibung:**

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

**Verwendung:**

Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

**Hinweis:**

**Abgedichtet** – mit O-Ring.

Den jeweils passenden Spannschlüssel und Schlüsselweiten finden Sie im eShop.

Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.

Anzugsbolzen-Norm: MAS 403

Bund-Ø D: 38 mm

Kopf-Ø D<sub>1</sub>: 23 mm

Gesamtlänge L: 85 mm

L<sub>1</sub>: 45 mm

Gewinde M: M24

maximales Anzugsdrehmoment: 150 Nm

**Technische Beschreibung**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| L <sub>1</sub>             | 45 mm  |
| Gewinde M                  | M24    |
| maximales Anzugsdrehmoment | 150 Nm |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| passend für Steilkegel              | 50           |
| Gesamtlänge L                       | 85 mm        |
| Kopf-Ø D <sub>1</sub>               | 23 mm        |
| Bund-Ø D                            | 38 mm        |
| passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 50        |
| Schlüsselweite                      | 30 mm        |
| Bohrungseigenschaft                 | mit Bohrung  |
| Anzugsbolzen-Norm                   | MAS 403      |
| Produktart                          | Anzugsbolzen |

---

## Zubehör

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872<br>passend für Steilkegel 50 SK                | 308810 50 |
| Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388<br>passend für Steilkegel 50 SK                 | 308812 50 |
| Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem.<br>DIN 69872) passend für Steilkegel 50 SK | 308820 50 |
| Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem.<br>DIN 69872) passend für Steilkegel 50 SK | 308825 50 |
| Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für<br>Steilkegel 50 SK                         | 308830 50 |