



## Einsteckschaft mit zylindrischem Schaft, Schaft-Ø / Bohrfutterkegel: 6/6 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	342300 6/6
GTIN	4045197294371
Artikelklasse	32X

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen.** Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Präzisions-Ausführung mit Zylinderschaft.

#### Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen, Automaten usw. Der zylindrische Schaft kann in **Spannzangen oder im Fräserspannfutter** gespannt werden.

#### Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Bohrfutterkegel DIN 238: B 6

Kegel-Ø D: 6,35 mm

Zylinderschaftlänge: 35 mm

### Technische Beschreibung

Bohrfutterkegel DIN 238	B 6
Zylinderschaftlänge	35 mm
Kegel-Ø D	6,35 mm
Schaft-Ø	6 mm
Norm	
Aufnahme-Norm	
mit Ringnut	
Produktart	

