

STABILA 

Elektronische Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 600 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	467554 600
GTIN	4005069176709
Artikelklasse	46M

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst robustes Aluminium-Rechteckprofil mit stoßdämpfenden Endkappen. Zwei in jeder Einsatzsituation optimal ablesbare Digitaldisplays – auf Knopfdruck beleuchtet. Staub- und wassergeschützt.

Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch. Im Grad-Modus zwischen Fein- und Grobanzeige (0,05°/0,1°) wählbar. Tastatursperre. Akustische Zielführung mit drei verschiedenen Signaltönen. Referenzwert frei wählbar. Warnung beim Kippen der Wasserwaage in der zweiten Achse. **Selbstkalibrierung in 90°-Schritten**. Ca. 150 Stunden Batterie-Betriebsdauer.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Batterien Nr. 081511 LR6. Inklusive Transporttasche.

Kalibrierung: H2

IP-Schutzart: IP 65

Zifferschritt看wert umschaltbar: 0,05 / 0,1 Grad

Fehlergrenze in Normallage: 0,5 mm/m

Fehlergrenze Elektronikmodul: 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) Grad

Technische Beschreibung

Länge	600 mm
Fehlergrenze in Normallage	0,5 mm/m
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,05 / 0,1 Grad
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081557 LR6
Anzahl enthaltener Batterien	2

Fehlergrenze Elektronikmodul	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) Grad
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Anzeigemodus	°, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch
Batterielebensdauer ca.	150 h
Messtechnik	digital
Kalibrierung	H2
Produktart	Wasserwaage mit elektronischem Neigungsmesser

Dienstleistungen

Kalibrierung Wellenwasserwaage / elektronisches Neigungsmessgerät Genauigkeit 0,10 mm/m	016230 0,10
Signierung laserbeschriftet Typ	018940