

ALLURIS

Präzisions-Handtachometer, Typ: CL



Bestelldaten

Bestellnummer	471300 CL
GTIN	4260244680239
Artikelklasse	47F

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Handtachometer in **robustem Aluminium-Druckguss-Gehäuse**. Großes Digital-Display, einfache Bedienung. Längen- und Geschwindigkeitsmessung in wählbaren internationalen Maßeinheiten. **Laser-Handtachometer** für berührungslose Messungen bis zu 4 m Abstand. Mittels Multiimpuls-Adapter (inklusive) **auch für Kontaktmessungen** verwendbar.

Verwendung:

Drehzahlmessung: 0,1 – 99999 min⁻¹ (mechanisch bis 25000 min⁻¹).

Geschwindigkeit: 0,1– 3810 m/min

Längenmessung: 0,0– 99999 m

Zählen: 0– 99999

Lieferumfang:

Inklusive 2 Messspitzen, Messrad 6 Zoll Nr. 471311, Hohltrichter, Verlängerungswelle, Bedienungsanleitung, Schutzetui, 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6. Zusätzlich mit Einschraubadapter und Reflexmarken.

Sonderzubehör:

Reflexmarken Nr. 471315.

Kalibrierung: I2

Fehlergrenze: 0,006 (±0,5 Digit) %

Impulse pro Umdrehung (Kontaktmessung): 8 (mit Adapter)

Messabstand (bei optischer Messung): 150 – 1500 , maximal 4000 mm

Messzeit: 1 s

Messrad Umfang: 6 Zoll

Technische Beschreibung

Messabstand (bei optischer Messung)	150 – 1500 , maximal 4000 mm
Impulse pro Umdrehung (Kontaktmessung)	8 (mit Adapter)
Messzeit	1 s
Messrad Umfang	6 Zoll
Fehlergrenze	0,006 ($\pm 0,5$ Digit) %
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messtechnik	digital
Kalibrierung	I2
Produktart	Handtacho

Dienstleistungen

Signierung laserbeschriftet Typ	018940
---------------------------------	--------

Zubehör

Reflexmarken-Set 35-teilig	471315
----------------------------	--------