

**Multimeter, Gerätetyp: 9917****Bestelldaten**

Bestellnummer	473320 9917
GTIN	4045197554291
Artikelklasse	42I

**Beschreibung****Ausführung:**

Ergonomisch geformtes Zweikomponenten-Gehäuse mit Gummi-Ummantelung. Großes, leicht abzulesendes digitales Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung. Auto Ranging Messgeräte. Alle Geräte mit rückseitiger Prüfspitzenhalterung zur Einhandbedienung, mit Aufstellbügel.

**Funktion:**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Verwendung:**

Digitale Service-Messgeräte mit umfangreichen Funktionen.

**Norm:**

**IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland und CE Zeichen.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Batterien (Gr. 960 2 Stück, Gr. 9917 1 Stück), Messleitungen Nr. 473328 Gr. 2. Temperaturfühler, Verschlusskappen und Tragetasche.

IP-Schutzart: IP 67

Anzeigeumfang: 4000

Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung: ja

Grundgenauigkeit: 1,5 %

akustischer Durchgangstest: ja

Diodenprüfung: ja  
Messverfahren: RMS

## Technische Beschreibung

Frequenz	0,001 Hz – 9,9 MHz
Anzeigeumfang	4000
Überspannungskategorie	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Wechselstrom AC	0,1 $\mu$ A – 10 A
Wechselspannung AC	0,1 mV – 1000 V
Grundgenauigkeit	1,5 %
Gleichstrom DC	0,1 $\mu$ A – 10 A
IP-Schutzart	IP 67
Diodenprüfung	ja
Widerstand	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Gleichspannung DC	0,1 mV – 1000 V
akustischer Durchgangstest	ja
Messverfahren	RMS
Herstellerbezeichnung	9917
Haltewert-Taste	ja
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung	ja
Temperatur	-20 - 760 °C
Kapazität	1 pF – 200 $\mu$ F
automatisches Ausschalten	ja
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081551 6LR61
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Stromversorgung	Nr. 081556 Gr. 6LR61
Produktart	Multimeter

## Dienstleistungen

Signierung laserbeschriftet Typ

018940

---

**Zubehör**

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße 6LR61

081556 6LR61

Messleitungen Messspitzen-Ø 2 mm

473328 2