



Fühlerlehenrolle 12,7 mm×5 m, C-Stahl, Dicke: 0,3 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	478502 0,3
GTIN	4045197524737
Artikelklasse	42H

Beschreibung

Ausführung:

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehen-Bandstahl von größter Plangenaugigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr.478502 ab Gr. 0,08).

Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.

C-Stahl – Kohlenstoffstahl, Werkstoff Nr. 1.1274, kaltgewalzt, gehärtet, blanke Oberfläche (**Gr.0,01 und 0,02 rostfrei**).

Verwendung:

Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

Werkstoff: C-Stahl

Fehlergrenze: $\pm 7 \mu\text{m}$

Technische Beschreibung

Dicke	0,3 mm
Fehlergrenze	$\pm 7 \mu\text{m}$
Werkstoff	C-Stahl
Rollen Länge	5 m

Rollen Breite	12,7 mm
Material	
Produktart	Fühlerlehrenband