

**Fühlerlehenrolle 12,7 mm×5 m, C-Stahl, Dicke: 0,09 mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 478502 0,09   |
| GTIN          | 4045197524386 |
| Artikelklasse | 42H           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehen-Bandstahl von größter Plangenaugigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr.478502 ab Gr. 0,08).

Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.

**C-Stahl** – Kohlenstoffstahl, Werkstoff Nr. 1.1274, kaltgewalzt, gehärtet, blanke Oberfläche (**Gr.0,01 und 0,02 rostfrei**).

**Verwendung:**

Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

Werkstoff: C-Stahl

Fehlergrenze:  $\pm 4 \mu\text{m}$

**Technische Beschreibung**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Dicke        | 0,09 mm             |
| Fehlergrenze | $\pm 4 \mu\text{m}$ |
| Werkstoff    | C-Stahl             |
| Rollen Länge | 5 m                 |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Rollen Breite | 12,7 mm          |
| Material      |                  |
| Produktart    | Fühlerlehrenband |