



Einsteckschaft mit Anzugsgewinde, MK / Bohrfutterkegel: 3/16



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 342700 3/16 |
| GTIN | 4045197294944 |
| Artikelklasse | 32X |

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Präzisionsausführung mit MK-Schaft und Innen-Anzugsgewinde.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen mit Morsekegel.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Bohrfutterkegel DIN 238: B 16

Kegel-Ø D: 15,733 mm

Innenanzugsgewinde: M12

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|-----------|
| Bohrfutterkegel DIN 238 | B 16 |
| Kegel-Ø D | 15,733 mm |
| Innenanzugsgewinde | M12 |
| Morsekegel MK Größe | 3 |
| Aufnahme-Norm | |
| mit Ringnut | |
| Norm | |
| Produktart | |

